







仕様一覧

製品名: JZMT91A1, JZMT92A1

•	
仕様	備考
DC 5V	ACアダプター
≦1.5 mA	-
≦70 mA	-
920MHz	-
ZETA	-
1ppm	-
2-FSK/2-GFSK/PSK	-
300/600/2400 bps	プロトコルタイプに依存
-130dBm@300bps	±2dBm(Typical)
13dBm(20mW)	-
1	-
半二重通信(デフォルト)	-
-20∼60°C	-
-30∼85°C	-
完全屋内仕様	屋外での使用不可
アクセス認証,データ暗号化等	-
$100 \times 100 \times 23 (\text{mm}) 100 \text{g}$	-
RFアンテナ, ACアダプター	JZMT91A1はアンテナ内蔵
	DC 5V ≦1.5 mA ≦70 mA 920MHz ZETA 1ppm 2-FSK/2-GFSK/PSK 300/600/2400 bps -130dBm@300bps 13dBm(20mW) 1 半二重通信(デフォルト) -20~60°C -30~85°C 完全屋内仕様 アクセス認証,データ暗号化等 100×100×23(mm) 100g

※仕様は予告なく変更される場合があります。

2020年12月 V1.0

製造・販売元

株式会社ギブテック

〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-2-3 アーシスビル 7F TEL:044-952-0807|FAX:044-952-0109|URL: www.giv-tech.co.jp

